

# HYGROMETRES POUR SONDE SHAW

## DEWTEC 2000



Encombrement face avant : l: 96 x H: 48 mm  
Profondeur (y compris câble arrière) : 160 mm  
Découpe panneau : l : 92 x H : 45 mm

## DEWTEC 2000-1



Encombrement face avant : l:144 x H: 72 mm  
Profondeur (y compris câble arrière) : 185 mm  
Découpe panneau : l : 138 x H : 66 mm

- ✚ **PROGRAMMABLE/CONFIGURABLE** par touche en face avant, et par PC via la RS485
- ✚ **AFFICHAGE DIGITAL** 7 segments, 5 chiffres à diodes lumineuses grandes dimensions
- ✚ Changement de vert à rouge de l'affichage, si seuil d'alarme réglé franchit
- ✚ Indication **LINEAIRE** en température de **point de rosée/givre** (T°CPR/G), ou en **parties par million en volume** (PPMV).
- ✚ Potentiomètre de **CALIBRAGE AUTOMATIQUE** en face arrière, avec aussi réglage à distance.
- ✚ **MEMORISATION** de l'**ETALONNAGE** point par point "**HAUTE PRECISION**", dans la plage de la sonde.
- ✚ Réétalonnage périodique (annuel) par passage au banc **G&M TRAÇABLE COFRAC**.
- ✚ Sorties **ANALOGIQUES LINEAIRES ISOLEES** :
  - 4-20mA/0-20mA pour charge maximum de 500Ω.
  - 0-5V, 1-5V, 0-10V, 2/10V pour charge minimum de 500Ω.
- ✚ **ALARMES 1 ET 2** entièrement configurables, bloquées ou non, sécurité positive ou non, indication valeurs mini/maxi, et le temps écoulé après réinitialisation
- ✚ Port série **RS485** de communication pour **PROGRAMMATION** et **CONFIGURATION**.
- ✚ Alimentation : 90-264Vac, 50/60Hz, consommation 7,5Va
- ✚ Livré avec **CERTIFICAT D'ETALONNAGE** traçable aux références nationales.

## GRUTER & MARCHAND

22/24 Rue Lavoisier 92022 NANTERRE CEDEX - FRANCE



: 01.47.21.56.81

-



: 01.47.25.07.75



: contact@gruter-et-marchand.com